

# Шпатлёвка для пластика Putty Vamper Plastic IBOND

## Описание продукта:

Двухкомпонентная шпатлёвка, рекомендуемая для ремонта деталей из пластмасс, за исключением полипропилена. Специальный наполнитель позволяет получить такие же характеристики, как и пластик. Отличная адгезия без использования праймера.

## Совместимые поверхности:

- Сталь, автомобильные пластики, полиэфирный стеклопластик.
- OEM покрытия и 2K грунты.
- Не использовать поверх 1K грунтов, протравливающих грунтов, термопластичных покрытий.
- Для системы высококачественного ремонта голый металл предварительно грунтовать эпоксидным грунтом.

## Технические данные:

**Варианты цвета** – чёрный.

**Плотность** - 1,78 кг/л.

**Состав** - ненасыщенные полиэфирные смолы; минеральные наполнители, пластификаторы.

## Хранение:

- Хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С.
- Предпочтительный диапазон температур 15-20°С.



## Подготовка поверхности:



Очистить поверхность детали с помощью обезжиривателя



Шлифовать поверхность используя абразив P80 - 120



Очистить поверхность с помощью обезжиривателя  
Тщательно обеспылить, продуть сжатым воздухом

## Подготовка продукта:



Смешать с отвердителем в соотношении 1-3%



Жизнеспособность при 20 °С - 3-5 мин

## Нанесение:



Наносить шпателем

## Сушка:



Сушка при 20 °С - 20 мин



ИК сушка - 4-5 мин  
Расстояние до поверхности не менее 80 см

## Обработка:



Шлифовать P80-120  
Кромку шпатлевки шлифовать P180-220

## Последующее окрашивание:



1K-2K грунты-наполнители, эпоксидные грунты, травящие грунты

## Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты