

Универсальная шпатлёвка Putty Uni Soft IBOND

Описание продукта:

Легко шлифуемая универсальная полиэфирная шпатлёвка. Равномерное и легкое нанесение, отсутствие пор. Обладает отличной адгезией к стали, оцинкованной стали, алюминию и полиэфирным стеклопласткам.

Совместимые поверхности:

- Сталь, гальванизированная сталь, полиэфирный стеклопластик.
- OEM покрытия и 2К грунты.
- Не использовать поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов, термопластичных покрытий.
- Для системы высококачественного ремонта голый металл предварительно грунтовать эпоксидным грунтом.

Технические данные:

Варианты цвета – белый.

Плотность - 1,8 кг/л.

Состав - ненасыщенные полиэфирные смолы; минеральные наполнители.

Хранение:

- Хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С.
- Предпочтительный диапазон температур 15-20°С.



Подготовка поверхности:



Очистить поверхность детали с помощью обезжиривателя



Шлифовать поверхность используя абразив P80 - 120



Очистить поверхность с помощью обезжиривателя
Тщательно обеспылить, продуть сжатым воздухом

Подготовка продукта:



Смешать с отвердителем в соотношении 1-3%



Жизнеспособность при 20 °С - 3-5 мин

Нанесение:



Наносить шпателем

Сушка:



Сушка при 20 °С - 20 мин



ИК сушка - 4-5 мин
Расстояние до поверхности не менее 80 см

Обработка:



Шлифовать P80-120
Кромку шпатлевки шлифовать P180-220

Последующее окрашивание:



1К-2К грунты-наполнители, эпоксидные грунты, травящие грунты

Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты